FICHE PRODUIT

PARKA MULTIRISQUE ODIN

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)	EN 343 (2003) + A1 (2007)	EN ISO 11612 (2015)	EN 1149-5 (2008)	IEC 61482-2 (2009)	EN 13034 (2005) + A1 (2009)	EN ISO 11611 (2015)
2 50 cycles	3 3	A1, B1, F1		Classe 1	Type PB (6)	A1 Classe 2

EPI DE CATÉGORIE 3 AVEC PROTECTION ARC ÉLECTRIQUE, ADAPTÉ AUX ENVIRONNEMENTS ATEX.

ELECTROSTATIC Ex INERIS

LES + PRODUITS



Manches préformées pour une plus grande aisance dans les mouvements.

Capuche amovible doublée.

Les zones non fluorescentes offrent une protection renforcée contre les projections.

ENTRETIEN

40 P

Selon ISO 6330 4N.

TAILLE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.

CONDITIONNEMENT

10 pièces par carton.
Emballage individuel transparent.

PARKAODIN02JM

PARKAODIN02OM

PARKAODIN02OV

FIT&ZIP

SOFTSHELL **PHÉNIX**

BLOUSON POLAIRE **SKOLL**

T2S

DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Manches préformées pour une plus grande aisance dans les mouvements.
- Coutures de la doublure entièrement étanchées.
- Fermeture centrale à glissière double curseur, entièrement plastique, sous double rabat central fermé par six boutons pression plastique.
- Double rabat central avec système de gouttière pour l'évacuation de l'eau de pluie.
- Col haut avec patte d'accroche pour la capuche amovible.
- Bas de manches avec patte de serrage par boutons pression plastique.
- Capuche amovible, par boutons pression plastique, entièrement doublée.
- Dos protège-reins.
- Deux poches type "Napoléon" sous chacun des deux rabats fermées par fermeture à glissière.
- Deux poches basses sous un large rabat oblique.
- Plusieurs boutonnières au bas des manches et de la parka pour l'évacuation de l'eau de pluie.
- Barrière anti-capillarité sur le bas de la doublure de la parka.
- Deux ceintures et quatre brassards rétroréfléchissants microbilles RETHIOTEX® 29 500 de 5 cm cousus (double surpiqûre), support aramide.

MATIÈRES PREMIÈRES

TISSU EXTÉRIEUR

- Tissu fluorescent chaîne et trame intrinsèquement non feu et antistatique (350 g/m²).
- Tissu chaîne et trame Satin – 74% coton, 25% polyester, 1% fibres antistatiques (375 g/m²).

DOUBLURE

- Doublure fixe 50% méta-aramid, 50% lenzing FR laminée PU FR (160 g/m²).

TISSU RÉTRORÉFLÉCHISSANT

- Tissu rétroréfléchissant microbilles RETHIOTEX® 29 500 non feu. 70 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N).

CONFORMITÉ ET ATTESTATION D'EXAMEN

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- **EN ISO 13688 (2013)** pour les vêtements de protection - exigences générales.
- **EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)** pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.
- **EN 343 (2003) + A1 (2007)** pour la protection contre la pluie.
- **EN ISO 11612 (2015)** pour la protection contre la chaleur et les flammes.
- **EN 1149-5 (2008)** pour la protection contre les charges électrostatiques.
- **IEC 61482-2 (2009)** pour les travaux sous tension. Vêtements de protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique. Partie 2 : exigences.
- **EN 13034 (2005) + A1 (2009)** pour la protection contre les produits chimiques liquides.
- **EN ISO 11611 (2015)** pour les vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes.

L'attestation d'examen a été attribuée par Centexbel au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

PARKAODIN
N° 033/2019/1316

PERSONNALISATION

POITRINE CÔTÉ COEUR

Dimensions maximales :
80 x 50 mm | 60 x 60 mm

DOS

Dimensions maximales :
200 x 100 mm | 150 x 150 mm

Avant tout lancement en production, nous réaliserons **un BAT** à partir **du fichier vectoriel** (.eps, .ai, .pdf vectorisé) que vous nous aurez transmis.

Certaines contraintes techniques nous empêchent d'effectuer votre marquage à l'emplacement souhaité.

AUTRE MARQUAGE, NOUS CONSULTER

Papier à recycler

T2S - Z.I. La Vaure - B.P. 20930 - 42290 SORBIERS - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 77 53 05 05 // E-mail : info@t2s.fr // **t2s.fr**

03/11/2022 FT DM 724/06. Photos et textes non contractuels.