NOUVEAUTÉ

RAFT

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - S3 - CI - HI

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS

Amagnétique

LES PLUS TECHNOLOGIE PARADE

VPS SYSTEM — Maintien de la voûte plantaire

DRS SYSTEM 2 — Nouvelle version du DRS

Be flex 2.0 — Semelle extra souple

RUNNING CONFORTABLE ET LÉGÈRE

8824 NOIR | 35▶48

COMPOSITION

Dessus	Microfibre PU
Doublure	Mesh 3D
Embout	Composite
Semelle intérieure	Maille sur mousse en PU. Amovible.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 42*	550 g * Poids par pied

**

Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	**0.49**	0,28	**0.54**
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	**0.18**	0,13	**0.15**

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

	Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)
P	Semelle Antiperforation
SRC	Semelle Antiglisse**
E	Absorption des Chocs
A	Antistatique
FO	Résistance Hydrocarbures
WRU	Matière Tige Hydrofuge

PARADE SAS • Route de Chaudron - St-Pierre-Montlimart - 49110 Montrevault-sur-Èvre • Tél. +33(0) 2 41 75 32 37 • Mail : contact@parade-protection.com
Parade se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. ©Parade, tous droits réservés. Document non contractuel. Mise à jour avril 2022