

SIROKA

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC - CI - HI



**BOTTE FOURRÉE
IDÉAL POUR
LES ENVIRONNEMENTS
TRÈS FROIDS**

■ 1804 NOIR | 36 ▶ 48

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Dessus
cuir



Spécial
hiver



Talon
décollé

COMPOSITION

Dessus	Croûte de cuir enduite
Doublure	Fouffure imitation
Embout	Acier
Semelle intérieure	Fouffure imitation
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 37*	590 g * Poids par pied
Poids taille 42*	750 g * Poids par pied

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

	Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)
P	Semelle Antiperforation
SRC	Semelle Antiglisse**
E	Absorption des Chocs
A	Antistatique
FO	Résistance Hydrocarbures
WRU	Matière Tige Hydrofuge

**	Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
		Norme	Parade	Norme	Parade
	SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,48	0,28	0,34
	SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,30	0,13	0,18