



Domaines d'utilisation (*)



Agriculture

Espaces
vertsGros
oeuvreSecond
oeuvreTravaux
publics

Caractéristiques techniques

- ✓ **Montage** : type tricoté une pièce (sans couture).
Avec poignet élastique et surjet de couleur.
- ✓ **Fibres** : polyester/coton.
- ✓ **Jauge** : 10.
- ✓ **Enduction** : latex sur la paume (dos aéré, non enduit).
- ✓ **Coloris** : enduction orange, support coloris jaune.
- ✓ **Tailles** : 8, 9, 10.
- ✓ **Conditionnement** : - carton de 100 paires.
- sachet de 10 paires.



En savoir plus : www.singer.fr



Principaux atouts

- ✓ **Montage sans couture** : améliore le confort de l'utilisateur (absence d'aspérité, de points d'échauffements). Améliore la dextérité pour la prise d'objets fins.
- ✓ **Fibres en polyester/coton** : la fibre polyester offre une bonne résistance à la traction et aux frottements. Elle est particulièrement résistante à l'abrasion. Elle résiste aux moisissures et aux champignons. Elle est peu absorbante à l'eau. Le coton apporte du confort.
- ✓ **Enduction protectrice** : L'enduction latex sur la paume apporte une protection complémentaire à l'utilisateur et offre une meilleure prise en main des objets manipulés.
- ✓ **Le dos non enduit** permet de conserver une bonne aération de la main.
- ✓ **Poignet tricoté** avec du latex pour une meilleure élasticité et un excellent maintien du gant sur la main.

Attention, les personnes sensibles au latex doivent éviter le contact avec cette matière.



Manutention
lourde
en milieu sec

Certification

Ce produit est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). **Catégorie II**. Certifié par **Bureau Veritas**.
Organisme notifié n°2004

EN 420: 2003 + A1: 2009

EN 388: 2016 + A1: 2018



2 1 4 1 X

Téléchargez la déclaration UE de conformité sur <http://docs.singer.fr>